

InoDeck – monteringsanvisning

Terrassebord i biokompositt: underlag, bæresystem, innfesting og avslutning.

Før du starter

- La profilene ligge **24 timer** på monteringsstedet før de legges, slik at de tilpasser seg temperaturen.
- Lagre materialet på originalpallene, beskyttet mot nedbør og direkte sol.
- Trekompositt er ikke et bærende konstruksjonsmateriale. Bæresystemet må dimensjoneres separat.
- Underlaget skal ha fall for vannavrenning – anbefalt fall er ca. 1 %.

1. Underlag og fundament

Terrassen kan bygges på justerbare terrassefot (pedestaler), på betong eller på et fundament av punktfundamenter. Bruk terrassefot der terrassen skal heves fra underlaget, for eksempel på tak eller betongdekke.

- På fast underlag brukes stålbjelke TSM (godstykkelse 1,5 mm).
- Der terrassen skal heves brukes aluminiumsbjelke TSA (godstykkelse 2 mm) eller justerbar terrassefot SF.
- Legg dempebånd (J55 eller J70) mellom bjelke og bord for å dempe lyd og vibrasjon, og som fuktsperre mot underlaget.

2. Bæresystem – senteravstander

Bord	Maks senteravstand mellom bjelker
Premium (TL / TLC)	500 mm
Solid20 (TLRC)	400 mm

- Bjelkene legges vinkelrett på bordretningen.
- Ved skjøt legges dobbel bjelke, slik at begge bordender får full understøttelse.
- Hold minst **10 mm** avstand fra bjelkeenden til innfestingspunktet.

3. Legging av bord

- Start med et startklips (TET-03) og fest første bord langs kanten.

- Bruk rustfrie klips (TTE-S eller TTE-P) mellom bordene. Klipset gir **4 mm** spalte, som sikrer avrenning og lufting.
- Legg bordene i den rekkefølgen de kommer fra pallen, slik at fargenyanser fordeles jevnt over flaten.
- Solid20 kan kappes i vinkel og legges i mønster. Premium skal ikke kappes i vinkel.
- Bordene monteres med minst 10 mm avstand til vegg og faste konstruksjoner.

4. Avslutning og kanter

- Kantene avsluttes med avslutningsprofil TLR2C i samme farge som bordene, eller med L-profil i aluminium.
- Avslutningsprofilen festes med maks **1000 mm** mellom festepunktene.
- I hjørner kappes profilene i 45°.

5. Forbruk

Bord	Forbruk per m ²
Solid20 (136 mm bredde)	ca. 7,14 løpemeter

Tillegg for kapp og mønster kommer i tillegg. Uteluksus AS regner ut mengden for ditt prosjekt.

Viktig: feil montering setter garantien på hele systemet ut av kraft. Er du i tvil om et detaljpunkt, ta kontakt med Uteluksus AS før du fortsetter.

Uteluksus AS – norsk representant for InoWood.

Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad · Telefon 64 80 99 88 · post@uteluksus.no · Org.nr. 925 158 046

Norsk bearbeiding av produsentens monteringsanvisning for InoDeck (InoWood/UAB InterVilža). Ved avvik gjelder produsentens originaldokument.