

InoSide FLC – monteringsanvisning

Ventilert fasade med FLC-profiler: systemdeler, underkonstruksjon og innfesting.

Systemet består av

Del	Beskrivelse
FLC-profil	3000 × 155 × 28 mm, dekkbredde 135 mm
Omegaprofil	Galvanisert stål, godstykkelse 1,2 mm, ben 20 mm, høyde 20 mm, bredde 30 mm
L-profil	Aluminium, anbefalt 25 × 47 mm – brukes som startlist nederst
Festemidler	Til innfesting av L- og omegaprofil i vegg, valgt etter underlaget
Skruer	Rustfrie eller galvaniserte selvborende skruer med flatt hode, 3–4 mm diameter, minst 20 mm lange
Beslag	Kantede beslag til avslutninger rundt vinduer, hjørner og gesims

Farger

FLC leveres i cedar, sand, brun, antrasitt, grå, muskat og grønn. Fargeprøver fås hos Uteluksus AS.

Montering

- Fasaden bygges som **ventilert fasade**: omegaprofilene danner luftespalten mellom vindsperre og kledning.
- Start nederst med L-profil i aluminium som bærer første bord og holder luftespalten åpen.
- Omegaprofilene monteres loddrett ved horisontal kledning, og vannrett ved vertikal kledning.
- Fest hvert bord til omegaprofilen med selvborende skruer med flatt hode. Skruen skal gå gjennom profilens festeflens, ikke gjennom bordets synflate.
- Hold ekspansjonsavstand i bordenden mot faste konstruksjoner. Bordene skal kunne bevege seg med temperaturen.
- Avslutninger rundt vinduer, dører og hjørner løses med beslag eller med systemets egne hjørne- og skjøteprofiler (IP, VP, SP, UPA), som festes i F-profilen FP-30.

Før montering

- La profilene ligge 24 timer på monteringsstedet.
- Lagre materialet på originalpaller, beskyttet mot nedbør og direkte sol.

- Kontroller at vindsperre og underkonstruksjon er tett og i plan før kledningen settes opp.

Viktig: feil montering setter garantien på hele systemet ut av kraft. Uteluksus AS bistår med detaljløsninger for norske forhold.

Uteluksus AS – norsk representant for InoWood.

Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad · Telefon 64 80 99 88 · post@uteluksus.no · Org.nr. 925 158 046

Norsk bearbeiding av produsentens monteringsanvisning for InoSide FLC (InoWood/UAB InterVilža). Ved avvik gjelder produsentens originaldokument.