

Vedlikehold av InoWood-profiler

Rengjøring, flekkfjerning, farge og lagring – for terrasse, fasade og gjerde.

Det du ikke skal gjøre

- Profilene skal **ikke** males, oljes, beises eller impregneres.
- Bruk aldri løsemidler.
- Bruk ikke rengjøringsmaskiner med roterende børster.

Vanlig rengjøring

- Vask med vann og vanlig såpe.
- Høytrykk kan brukes opptil **80 bar**. Hold dysen i god avstand og følg bordretningen.
- Rengjør spaltene mellom bordene jevnlig, slik at vannet renner av flaten. Dette er særlig viktig der det samler seg løv og barnåler.

Flekker

- Ta flekker med én gang de oppstår, før de tørker inn i materialet.
- Fett- og oljeflekker fjernes med et egnet rengjøringsmiddel for trekompositt.
- Lette merker kan gnis bort med et viskelær.
- Har flekken tørket inn, kan den fjernes forsiktig med rengjøringsmiddel og høytrykk.

Farge over tid

Profilene inneholder naturlig trefiber. Fargen stabiliserer seg i løpet av **6–8 uker** utendørs, og nyanseforskjeller mellom enkeltbord kan forekomme. Dette er en egenskap ved materialet, ikke en feil.

Lagring på byggeplass

- Materialet skal ikke lagres utendørs uten originalpallene.
- Beskytt mot nedbør og direkte sol fram til montering.
- La profilene ligge 24 timer på monteringsstedet før de monteres.

Garanti

Produsenten gir 25 års garanti mot råte. Garantien forutsetter at monteringsanvisningen er fulgt. Spørsmål om garanti rettes til Uteluksus AS.

Uteluksus AS – norsk representant for InoWood.

Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad · Telefon 64 80 99 88 · post@uteluksus.no · Org.nr. 925 158 046

Utarbeidet av Uteluksus AS på grunnlag av produsentens dokumentasjon.